

REGULI DE SIGURANȚĂ

Aveți grijă când utilizați pistolul de lipit în spații cu materiale inflamabile.

Nu țineți pistolul de lipit pe același loc mult timp.

Nu utilizați pistolul de lipit în medii explozive.

Rețineți că căldura poate duce la

Puneți pistolul de lipit pe suport după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.

Avertizare! Nu deschideți carcasa!

Tensiunea periculoasă se găsește protejată în sus pe o componentă din interior

carcasa produsului; contactul cu acestea poate duce la electrocutare.

Produsul poate fi reparat numai de personal de service calificat.

Produsul nu poate fi demontat și nici schimbat.

Nu așezați produsul astfel încât să poată cădea în apă sau în alt lichid.

Nu puneți pe produs obiecte care conțin apă, de exemplu o vază de flori sau o cutie de sodiu.

Deconectați acumulatorul atunci când pistolul de lipit nu este utilizat; lăsați-l să se răcească înainte de depozitare. Verificați acumulatorul pentru a vă asigura că se potrivește corect cu pistolul de lipit.

Pistolul de lipit nu este o jucărie, nu lăsați copiii să-l folosească fără supraveghere!

Nu lăsați niciodată pistolul de lipit nesupravegheat când este pornit.

Pistolul de lipit este fabricat pentru uz interior; protejați-l de apă și umezeală.

Următoarele măsuri de siguranță trebuie respectate pentru a evita riscul de incendiu.

Aveți grijă când utilizați pistolul de lipit în spații cu materiale inflamabile.

Nu țineți pistolul de lipit pe același loc mult timp.

Nu utilizați pistolul de lipit în medii explozive.

Rețineți că căldura poate conduce la materiale inflamabile care nu sunt vizibile.

Puneți pistolul de lipit pe suport după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.

1. Tragaci
2. Comutator pornit / oprit
3. Duza
4. Camera lipiciului
5. Stick de lipici
6. Indicator LED on / off

OPERAREA:

Asigurați-vă că comutatorul de pornire / oprire este în poziția oprit (O). (FIG.1)

Introduceți acumulatorul în produs așa cum se arată. (FIG. 2)

Asigurați-vă că dispozitivele de blocare ale acumulatorului se fixează în poziție și că acumulatorul este fixat în produs înainte de a începe funcționarea.

Apăsați zăvoarele pentru a scoate acumulatorul. (FIG. 3)

Avertizare! Instrumentele pentru baterii sunt întotdeauna în stare de funcționare. Așezați comutatorul în poziția oprit și scoateți acumulatorul atunci când produsul nu este utilizat sau când îl transportați în lateral.

Introducerea lipiciului fierbinte

Utilizați bețișoare de lipit standard cu diametrul de 11 mm în acest pistol de lipit.

Indicatorul LED se va aprinde când este instalat un acumulator încărcat și comutatorul este pornit (I).

Asigurați-vă că comutatorul de pornire / oprire este în poziția oprit (O). (FIG.1)

Introduceți un stick de lipici prin deschiderea din spatele pistolului de lipici. Ghidați stick-ul de lipici în camera de lipire până când nu va merge mai departe. (FIG.4)

Așezați o bucată de hârtie sub pistolul de lipit pentru a prinde orice picături în timp ce pistolul de lipit se încălzește. (FIG.7)

Instalați acumulatorul.

Puneți pistolul de lipit în poziție verticală pe hârtie și rotiți comutatorul de pornire / oprire în poziția pornit (I). (FIG.7)

NOTĂ:

Când stick-ul de lipici va fi epuizat, pistolul de lipici nu poate funcționa regulat, deoarece declanșatorul nu poate împinge stick-ul de lipici.

(FIG.5)

În acest moment, ar trebui să plasați un nou stick, astfel încât noul stick să îl poată împinge pe primul, pistolul de lipit va fi regulat.

(FIG6)

Sugestii utile pentru utilizare

Înainte de a aplica lipici pe o suprafață sau la un loc de muncă. Folosiți ca test un loc de resturi de hârtie sau material similar cu locul de muncă. (FIG.8)

Aveți grijă când aplicați adeziv fierbinte pe material subțire sau poros. Suprafața subiacentă ar putea fi deteriorată sau lipiciul ar putea adera la suprafață și ar putea fi dificil de îndepărtat

Nu forțați declanșatorul atunci când aplicați adeziv fierbinte. Acest lucru ar putea deteriora pistolul de lipit. Folosiți o piesă de test pentru a vă asigura că lipiciul s-a topit suficient pentru a curge fără a forța.

Aplicați doar cât de mult adeziv este necesar pentru aplicația dvs.

Când lipiți două obiecte împreună, nu ridicați obiectul pe care s-a aplicat adeziv fierbinte. În schimb, ridicați celălalt obiect și uniți-l la obiectul pe care ați aplicat lipici fierbinte. Nu folosiți degetele pentru a apăsa pe un obiect pe care tocmai a fost lipit fierbinte

aplicat. Acest lucru poate provoca lipirea fierbinte de pe margini sau poate încălzi suprafața de legătură și poate provoca arsuri sau deteriorări ale obiectelor din jur.

Lăsați adezivul să se usuce complet înainte de a vă deplasa munca pentru a asigura o aderență adecvată și pentru a reduce riscul de arsuri.

Glue Gun este conceput pentru uz interior; protejați-l de apă și umezeală.

Aplicarea lipiciului fierbinte

Instalați acumulatorul și rotiți comutatorul pornit / oprit în poziția pornit.

Lăsați timp pentru adezivul să se topească astfel încât să curgă liber din duză.

Ținând ferm pistolul de lipit, așezați duza aproape de suprafața pe care va fi aplicat lipiciul.

Trageți de trăgaci până când curge adeziv din duză. Nu aplicați excesiv.

Când a fost aplicată cantitatea dorită de lipici, eliberați declanșatorul. Înclinați duza ușor în lateral și trageți cu grijă duza departe de obiect. Acest lucru ajută la evitarea șirurilor de clei de lucrare.

Ținând ferm pistolul de lipit, așezați duza aproape de suprafața pe care va fi aplicat lipiciul.

Trageți de trăgaci până când curge adeziv din duză. Nu aplicați excesiv

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 și 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acoperă viciile de fabricație și componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respectă termenii manualului de utilizare. După expirarea garanției, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparațiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predării produsului către service este de maxim 15 zile lucrătoare.

În cazul în care produsul nu funcționează corespunzător sau are un defect de fabricație (nu pornește sau are componente avariate care împiedică buna funcționare a acestuia) returul către distribuitor trebuie efectuat în maxim 48 de ore.

Garantia nu acoperă:

- Defecte cauzate de o exploatare, întreținere și depozitare necorespunzătoare, modificări neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale și leziuni corporale rezultate în urma exploatarei necorespunzătoare a echipamentului.
- Deteriorări cauzate de lichide, patrundere excesivă de praf, distrugere intenționată, utilizare inadecvată (pentru scopuri în care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: